

KBE 88 mm MD ENERGY+

System dla domów pasywnych

System okienny i drzwiowy KBE 88 to system przyszłości. KBE wyznacza nowe standardy jakości, izolacyjności termicznej, bezpieczeństwa i designu. Dzięki innowacyjnej technologii system KBE 88 jest kompatybilny i wszechstronny, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb.



*wartość wyliczona dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm

Jedynie takie okno pasywne w standardzie

KBE 88 to system 7-komorowy z uszczelką środkową, który charakteryzuje się znakomitą izolacyjnością termiczną oraz idealnie dopasowanym wzmocnieniem stalowym. Nowa generacja profili spełnia wymagania stawiane domom pasywnym przy zastosowaniu pakietu trzyszybowego o szerokości 48 mm i współczynniku izolacyjności termicznej $U_w = 0,72 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Jeden system, wiele możliwości

KBE 88 oferuje szerokie spektrum kolorów i możliwość montażu specjalnych okuć, niewidocznych po zamknięciu okna. Innowacyjna konstrukcja pozwala na umieszczenie najnowocześniejszego trzyszybowego pakietu o maksymalnym zakresie szklenia do 56 mm. Dzięki dużym powierzchniom szklenia to rozwiązanie gwarantuje wysoki odzysk promieniowania słonecznego, a jednocześnie zapewnia znakomitą ochronę przed hałasem i włamaniem.

KBE 88 - system okienny i drzwiowy

- Smukłe, sprawiające wrażenie lekkości profile umożliwiają realizację dużych powierzchni przeszklonych oraz wpływają na optymalne nasłonecznienie pomieszczenia.
- Możliwość zastosowania do domów pasywnych według ift-Richtlinie WA- 15/2- Wartość współczynnika izolacyjności termicznej $U_f=0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- Zakres szklenia od 24 mm do 58 mm.
- Doskonała statyka dzięki symetrycznie rozmieszczonym wzmocnieniom stalowym w profilach ramy i skrzydła.
- Maksymalna konstrukcja okna: 1100x2600 mm.
- Łatwa pielęgnacja i niezawodne działanie przez długie lata.
- Dostępne w klasycznej bieli, okleinie o strukturze drewna lub w kolorach uniwersalnych oraz w wersji z nakładkami aluminiowymi.

